

# VZ-80/VZ-88

可攜式無線對講機

## MOTOROLA入主 Vertex Standard最新力作 系出名門

Vertex Standard VZ-80/88 手持對講機由MOTOROLA 團隊研發生產，秉承Vertex Standard六十餘年日系品質的堅持及MOTOROLA堅固耐用的傳統；打造出專屬台灣機種。

### 輕巧持久耐用

僅257.8公克的重量，1800mAh大容量鋰電池，精巧，不占空間，便於攜帶，更適合各行業運用於通信聯繫。

### 電池容量加大

1800mAh大容量鋰電池可提供最長15小時的使用時間，亦有1200mAh標準容量鋰電池可供選配。

### 更多功能選擇

128個記憶頻道，LCD銀幕顯示，可提供電池電量顯示，收訊狀態顯示。

### 堅固的機身結構

通過軍規MIL-STD 810 G耐用測試，防塵防水IP 54等級測試，提供最耐用的無線電設備。



側邊

頂端

56(高) X 113.1(寬) X 43.5(深)公釐



## Vertex Standard 的特點

滿足客戶需求是我們的首要目標，我們的產品和服務水準絕對超越您的預期。Vertex Standard無限對講機堅固耐用、功能齊全、值得信賴、投資報酬更高。詳情請洽經銷商。

### 基本功能

- 頻道容量128組/8個群組
- 高功率5/4/1 W輸出
- 2個可程式按鍵
- 6位字元顯示LCD銀幕
- 高容量鋰電池1800mAh

### 其他功能

- 頻道掃描
- 刪除噪音頻道
- CTCSS/DCS編解碼
- 繁忙頻道發射鎖定
- 發射限時設定
- 低電壓警告
- 對講機複製
- 100V~240V 國際電壓通用座型快速充電座
- MOTO 雙孔耳機麥克風插孔

### 配件

- FNB-Z180 1800mAh高容量鋰電池
- FNB-Z120 1200mAh標準鋰電池

### VX-88 規格表

	VHF	UHF
<b>一般規格</b>		
頻率範圍	134MHz~174MHz	403MHz~470MHz
頻道數	128組/8群組	
電源供應電壓	7.4V DC ±20 %	
頻道間隔	12.5/25 kHz	
電池壽命		
1800mAh FNB-VZ180	15H	
1100mAh FNB-VZ110	10H	
IP等級	IP 54	
操作溫度範圍	-20 °C to +50 °C	
頻率穩定度	±2.5 ppm	
RF輸入輸出阻抗	50 ohm	
尺寸(高×寬×深)	56 x 113.1 x 43.5 mm(含FNB-VZ180)	
重量(近似值)	237.8 g (含FNB-VZ110)	
<b>接收器規格(TIA/EIA-603測試)</b>		
靈敏度12dB SINAD	正常0.25 μV	
鄰道選擇性	65 / 60 dB (25 kHz/12.5 kHz)	
交互調變	65 / 60 dB (25 kHz/12.5 kHz)	
雜散及鏡像抑制	65 dB	
音頻輸出	1W @ 24 ohm (5 % THD)	
<b>發射器規格(TIA/EIA-603測試)</b>		
輸出功率	5(4)/1W	
調製方式	16K0F3E, 11K0F3E	
傳導雜散發射	65 dB	
調頻哼聲和噪聲	45 / 40 dB (25 kHz/12.5 kHz)	
音頻失真	< 3 % @1 kHz	